

Jász-Cell EPS



Jellemzői

Homlokzati hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható hőszigetelő lemez EPS-80.

Az *expandált polisztirol* gyártása során az anyag celláiba zárják be a levegőt. Ez a legolcsóbb homlokzati hőszigetelő anyag. Az expandált polisztirol (EPS) lemezek habosított cellás szerkezetű hőszigetelő anyagok, amelyek az épületeken tartós hőszigetelést biztosítanak. Ezek a termékek lehetnek lépéshang-szigetelő anyagok EPS-100 is. Éghetőség szempontjából nehezen éghetőek. A szigetelőlapokat 1 cm-től 20 cm-ig terjedő vastagságban forgalmazzuk, anyagminőségben EPS 70, 80, 100, 150, 200-as (illetve formahabosított, padlófűtés) szigetelő lemezeket tudunk kínálni.

| Lemez Típusa | Egység | Jászcel 80 | Jászcel 100 |
|--|-------------------|--|--------------|
| Köbméterár | Ft/m ³ | 12900 | 16000 |
| Testsűrűség | Kg/m ³ | 15-20 | 20-25 |
| Lemez vastagság | Színjel | sárga | piros |
| 20 mm | Ft/m ² | 258 | 320 |
| 30 mm | Ft/m ² | 387 | 480 |
| 40 mm | Ft/m ² | 516 | 640 |
| 50 mm | Ft/m ² | 645 | 800 |
| 60 mm | Ft/m ² | 774 | 960 |
| 70 mm | Ft/m ² | 903 | 1120 |
| 80 mm | Ft/m ² | 1032 | 1280 |
| 90 mm | Ft/m ² | 1161 | 1440 |
| 100 mm | Ft/m ² | 1290 | 1600 |
| Adatok | 20 | 40 | 50 |
| m2/cs | 12 | 6 | 5 |
| m3/cs | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| Táblák/cs | 24 | 12 | 10 |
| Felhasználási területek: | | | |
| JP-100 típus: közepes terhelésnek kitett helyeken padlókhöz, padlófűtéshez, födémekhez, hűtőházakhoz. Terhelhető szigetelőlemez. | | JP-80 típus: minimum 3 hónapig pihentetett, csökkentett zsugorodású habanyag, hőszigetelő homlokzati vakolatrendszerekhez. | |